



# Silent Walls

Onze geluidswerende panelen creëren rust

## **Fiche Technique Panneau anti-bruit 'Sono one Side':**

Panneaux de 1m, 1m20 et 1m50 pour une hauteur de mur anti-bruit de 2m, 2m20, 2m40, 2m50 ou 3m

Epaisseur : +/- 72 mm

Longeur standard 1m83, pan de panneau et poteau: 1m90 de long.

Bardage en rainure et languettes, 1,5cm d'épaisseur et bardage lattes verticale côté absorbant.

Pin Sylvestre du Nord, traité en autoclave Noyau acoustique en polyuréthane recyclé, imputrescible.

Poteaux SonoPost de milieu, de fin et de coin disponibles (3m, 3m30 ou 3m90 en longueur) Pose du Sono One Side entre poteaux ultra solides visés et rainurés, 120x115 : longueur et type selon le descriptif.

Couvertines Sono Toplat de 1m90 et 1m98 (milieu et fin de clôture)

## **Caractéristiques acoustiques du panneau :**

Très isolant : jusqu'à RW 27 DB\* !! Résultat suivant ISO 717-1

Absorption limitée : jusqu'à DIA 9dB A3

Testé suivant l'index de réduction sonore ISO 140-3.



**Pose :**

